

Універсальний прилад охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем та підтримкою мобільних сервісів


- 4, 8 або 16 базових зон сигналізації, відповідно до моделі приладу, з можливістю розширення до 64 зон;
- 6 базових виходів (2 реле, 2 сирени, 2 "підтвердження") з можливістю розширення до 32 виходів;
- 32 користувача, 16 груп;
- підключення до 8 модулів розширення в будь-якій комбінації (M-Z box, M-ZP box, M-OUT8R) по системній шині RS-485;
- підключення до 4-х клавіатур в будь-якій комбінації (K-LED4, K-LED8, K-LED16, K-LCD, K-GLCD) по системній шині RS-485;
- налаштування системи з ПЗ "oLoader" (Windows/Android), вбудований інтерфейс mini-USB;
- можливість оновлення вбудованого ПЗ з ПЦС "Мост";
- вбудований GSM(GPRS)-модуль та підтримка двох SIM-карт, можливість реалізації Ethernet-каналу при підключенні модуля M-NET;
- реалізація пультової охорони з ПЦС "Мост" у протоколі "NOVA" чи автономної охорони;
- дистанційне керування та моніторинг з мобільного додатку "Control NOVA" (Android/iOS);
- SMS-інформування та контрольний дзвінок на 32 номери;
- інтерфейс Touch Memory;
- розміщення у пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ на 7 чи 9 А*год.

**Оріон
NOVA 4 3315,60 ₴**
**Оріон
NOVA 8 3498,00 ₴**
**Оріон
NOVA 16 3958,80 ₴**
Універсальний прилад охоронної сигналізації для великих об'єктів з підтримкою мобільних сервісів


- 8 базових зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон;
- 10 базових виходів (2 реле, 4 транзисторних, сирена, 2 "підтвердження", 1 універсальний) з можливістю розширення до 128;
- 128 користувачів, 128 груп;
- підключення до 15-ти модулів розширення (M-Z box, M-ZP box, M-OUT8R, M-WRL, P-IND32) по системній шині RS-485;
- підключення до 15-ти клавіатур в будь-якій комбінації (K-LED4, K-LED8, K-LED16, K-LCD, K-GLCD) по системній шині RS-485;
- налаштування системи з ПЗ "oLoader" (Windows/Android), вбудований інтерфейс mini-USB;
- реалізація GSM(GPRS)-каналу при підключенні модуля M-GSM та Ethernet-каналу при підключенні модуля M-NET;
- реалізація пультової охорони з ПЦС "Мост" у протоколі "Мост" чи автономної охорони;
- дистанційне керування та моніторинг з мобільного додатку "Control NOVA" (Android/iOS);
- можливість SMS-інформування на 8 номерів;
- інтерфейси Touch Memory та Wiegand;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ на 7 чи 9 А*год.

**Оріон
NOVA 8+ 3889,20 ₴**

ПРАЙС-ЛИСТ
05.02.2018
Гривні з ПДВ
КЛАВІАТУРИ

"Преміум" клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи
K-GLCD (white) 3054,00 ₴

- скляна поверхня та сенсорне клавішне поле;
- інформативний та контрастний OLED-екран;
- 2 власних зони, 1 транзисторний вихід;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

K-GLCD (black) 3054,00 ₴
Функціональна клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи


- інформативний LCD-екран, сенсорне клавішне поле;
- 2 власних зони, 1 транзисторний вихід, 1 вхід для підключення зчитувачів Touch Memory;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

K-LCD 1914,00 ₴

Доступна світлодіодна клавіатура для керування системою

- 4 індикатори зон;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

K-LED4 765,60 ₴

Доступна світлодіодна клавіатура для керування системою

- 8 індикаторів зон;
- 2 власних зони, 1 транзисторний вихід, 1 вхід для підключення зчитувачів Touch Memory;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

K-LED8 853,20 ₴

Доступна світлодіодна клавіатура для керування системою

- 16 індикаторів зон;
- 2 власних зони, 1 транзисторний вихід, 1 вхід для підключення зчитувачів Touch Memory;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

K-LED16 957,60 ₴
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Модуль розширення зон

- 8 зон сигналізації;
- встановлення на базову плату будь-якого ППК серії "Оріон NOVA" та модуля M-Z box.

M-Z 487,20 ₴

Виносний модуль розширення зон

- 8 зон сигналізації;
- розміщується у компактному пластиковому корпусі;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

M-Z box 844,80 ₴


Виносний модуль розширення зон та виходів

- 8 базових зон сигналізації (розширення до 16 при встановленні M-Z);
- 4 програмовані транзисторні виходи, 2 виходи "підтвердження";
- вихід для підключення сирени;
- розміщується у пластиковому корпусі з блоком живлення та місцем під АКБ на 7А*год;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

M-ZP box 1897,20 ₴

Виносний модуль розширення безпроводних зон

- підтримка до 32 безпроводних компонентів Crow;
- розміщується у компактному пластиковому корпусі;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м;
- підтримується робота з ППК "Оріон NOVA 8+".

M-WRL (C) 2488,80 ₴

Виносний модуль розширення виходів

- 8 потужних реле для управління автоматикою;
- розміщується у ергономічному корпусі;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м.

M-OUT8R 1646,40 ₴

Виносна панель індикації

- індикація стану 32 зон чи груп системи;
- можливість підпису індикаторів;
- розміщується у ергономічному пластиковому корпусі;
- підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м;
- підтримується робота з ППК "Оріон NOVA 8+".

P-IND32 2362,80 ₴

Ethernet-комунікатор

- забезпечення зв'язку охоронної системи з ПЦС та хмарним сервером Tiras CLOUD по широкосмуговому Internet-з'єднанню;
- встановлення на базову плату будь-якого ППК серії "Оріон NOVA";
- підтримка DHCP протоколу та ручних налаштувань мережі.

M-NET 626,40 ₴

GSM(GPRS)-комунікатор

- забезпечення зв'язку охоронної системи з ПЦС та хмарним сервером Tiras CLOUD в каналі GSM (формат GPRS);
- робота з ППК "Оріон NOVA 8+" (інші ППК серії оснащені вбудованим GSM-модулем);
- підтримка 2-ох SIM-карт;
- встановлення на базову плату "Оріон NOVA 8+".

M-GSM 1293,60 ₴

ОХОРОННІ СИСТЕМИ СЕРІЙ "ОРІОН-Т.3.2" (-І.3.2, -ТМ.1, -ТК, -ТІ.2)
ПУЛЬТОВІ ППК (GSM, GPRS, ETHERNET)
Пультівий прилад охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем для невеликих об'єктів


- 2 зони сигналізації;
- універсальний вихід типу "відкритий колектор";
- налаштування з ПЗ "oLoader" або за допомогою SMS-повідомлень.
- реалізація пультівий охорони з ПЦС "Мост" в протоколі "Мост" чи ПЦС "Селена" в протоколі "Селена" (для ППКО "Оріон-1TK") та з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О" (для ППКО "Оріон-1TK(I)");
- можливість SMS-інформування на 2 номери;
- інтерфейс Touch Memory, керування з мобільного телефону або з ПЦС;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 1,2 А*год.

Оріон-1TK **2575,20 ₴**
Оріон-1TK(I) **2784,00 ₴**
Пультівий прилад охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем для невеликих об'єктів


- 4 зони сигналізації;
- 5 виходів (2 реле, 2 "підтвердження", 1 сирена);
- 16 кодів доступу, 8 груп;
- підключення однієї клавіатури Кл-4ТД (входить в комплект поставки);
- налаштування системи з ПЗ "oLoader", чи клавіатури;
- вбудований GSM(GPRS)-модуль та підтримка двох SIM-карт, можливість реалізації Ethernet-каналу при підключенні модуля БПМЕ;
- реалізація пультівий охорони з ПЦС "Мост" в протоколі "Мост" чи ПЦС "Селена" в протоколі "Селена" (для ППКО "Оріон-4Т.3.2") та з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О" (для ППКО "Оріон-4І.3.2");
- інтерфейс Touch Memory, можливість SMS-інформування на 2 номери;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*год.

Оріон-4Т.3.2 **3811,20 ₴**
Оріон-4І.3.2 **4350,00 ₴**
Пультівий компактний прилад охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем для невеликих об'єктів


- 4 зони сигналізації;
- 5 виходів (2 реле, 2 "підтвердження", 1 сирена);
- 16 кодів доступу, 8 груп;
- підключення однієї клавіатури Кл-4ТД (не входить в комплект);
- налаштування з ПЗ "oLoader" чи клавіатури;
- вбудований GSM(GPRS)-модуль та підтримка двох SIM-карт;
- реалізація пультівий охорони з ПЦС "Мост" в протоколі "Мост" чи ПЦС "Селена" в протоколі "Селена" (для ППКО "Оріон-4Т.3.2 mini") та з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О" (для ППКО "Оріон-4І.3.2 mini");
- можливість SMS-інформування на 2 номери;
- інтерфейс Touch Memory;
- розміщення в компактному пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 2.2 А*год.

Оріон-4Т.3.2 mini **2984,40 ₴**
Оріон-4І.3.2 mini **3306,00 ₴**

Пультовий прилад охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем для середніх об'єктів



- 8 зон сигналізації;
- 5 виходів (2 реле, 2 "підтвердження", 1 сирена);
- 16 кодів доступу, 8 груп;
- підключення двох клавіатур Кл-8ТД (одна входить в комплект);
- налаштування з ПЗ "oLoader" чи клавіатури;
- вбудований GSM(GPRS)-модуль та підтримка двох SIM-карт, можливість реалізації Ethernet-каналу при підключенні модуля БПМЕ;
- реалізація пультової охорони з ПЦС "Мост" в протоколі "Мост" чи ПЦС "Селена" в протоколі "Селена" (для ППКО "Оріон-8Т.3.2") та з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О" (для ППКО "Оріон-8І.3.2");
- можливість SMS-інформування на 2 номери;
- інтерфейс Touch Memoгу;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*год.

Оріон-8Т.3.2 4054,80 ₴

Оріон-8І.3.2 4489,20 ₴

Пультовий прилад охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем для середніх об'єктів



- 16 зон сигналізації;
- 5 виходів (2 реле, 2 "підтвердження", 1 сирена);
- 32 кодів доступу, 16 груп;
- підключення модуля релейних ліній МРЛ-2.1, та виносної індикаторної панелі ВІП-16;
- підключення трьох клавіатур Кл-16 (одна входить в комплект);
- налаштування з ПЗ "oLoader" чи клавіатури;
- вбудований GSM(GPRS)-модуль та підтримка двох SIM-карт, можливість реалізації Ethernet-каналу при підключенні модуля БПМЕ;
- реалізація пультової охорони з ПЦС "Мост" в протоколі "Мост" чи ПЦС "Селена" в протоколі "Селена" (для ППКО "Оріон-16Т.3.2") та з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О" (для ППКО "Оріон-16І.3.2");
- інтерфейс Touch Memoгу, можливість SMS-інформування на 2 номери;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*год.

Оріон-16Т.3.2 4558,80 ₴

Оріон-16І.3.2 4994,40 ₴

ПУЛЬТОВІ ППК (ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ)

Пультовий прилад охоронної сигналізації для невеликих об'єктів



- 4 зони сигналізації;
- 4 виходи (1 реле, 2 "підтвердження", 1 сирена);
- 16 кодів доступу, 4 групи;
- підключення однієї клавіатури Кл-4ТД (входить в комплект поставки);
- налаштування з ПЗ "oLoader" чи клавіатури;
- зв'язок з ПЦС по телефонній лінії;
- реалізація пультової охорони з ПЦС "МОСТ" у протоколі "Мост", з ПЦС "Селена" в протоколі "Селена", з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О";
- інтерфейс Touch Memoгу, вбудований фільтр НЧ, БПТЛ;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*г.

Оріон-4ТІ.2 2280,00 ₴

Пультовий прилад охоронної сигналізації для середніх об'єктів



- 8 зон сигналізації, які можуть бути розподілені на 2 віртуальних прилади;
- 4 виходи (1 реле, 2 "підтвердження", 1 сирена);
- 16 кодів доступу, 8 груп;
- підключення двох клавіатур Кл- 8ТД (одна входить в комплект);
- налаштування з ПЗ "oLoader" (при використанні USB-програматора) чи клавіатури;
- зв'язок з ПЦС по телефонній лінії;
- реалізація пультової охорони з ПЦС "МОСТ" у протоколі "Мост", з ПЦС "Селена" в протоколі "Селена", з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О";
- інтерфейс Touch Memory;
- підключення виносної індикаторної панелі ВІП "Оріон-8Т.1";
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим фільтром НЧ, БПТЛ, блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*г.

Оріон-8Т.2 2532,00 ₴

Пультовий прилад охоронної сигналізації для середніх об'єктів



- 16 зон сигналізації;
- 4 виходи (1 реле, 2 "підтвердження", 1 сирена);
- 32 коди доступу, 16 груп;
- підключення модуля релейних ліній МРЛ-2.1;
- підключення трьох клавіатур Кл-16 (одна входить в комплект поставки);
- налаштування системи з ПЗ "oLoader" (при використанні USB-програматора) чи клавіатури;
- зв'язок з ПЦС по телефонній лінії;
- реалізація пультової охорони з ПЦС "МОСТ" у протоколі "Мост", з ПЦС "Селена" в протоколі "Селена", з GNG "Spider" в протоколі "Інтеграл-О";
- інтерфейс Touch Memory;
- підключення виносної індикаторної панелі ВІП "Оріон-16";
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим фільтром НЧ, сиреною, БПТА, блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*г.

Оріон-16 2862,00 ₴

АВТОНОМНІ ППК

Прилад автономної охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем та підтримкою мобільних сервісів



- 4 зони сигналізації;
- 5 виходів (2 реле, 2 "підтвердження", сирена);
- 9 кодів доступу, 4 групи;
- підключення однієї клавіатури Кл-4ТД (йде в комплекті поставки);
- налаштування з ПЗ «oLoader» (при використанні USB-програматора) чи клавіатури;
- вбудований GSM-модуль;
- дистанційне керування та моніторинг з мобільного додатку "Control TM";
- SMS-інформування та голосові повідомлення на 6 номерів;
- можливість перевірки стану рахунку SIM-карти приладу;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*год.

Оріон-4ТМ.1 4159,20 ₴

Прилад автономної охоронної сигналізації з вбудованим GSM-модулем та підтримкою мобільних сервісів


- 8 зон сигналізації;
- 5 виходів (2 реле, 2 "підтвердження", сирена);
- 9 кодів доступу, 8 груп;
- підключення двох клавіатур Кл-8ТД (одна йде в комплекті поставки);
- налаштування з ПЗ «oLoader» чи клавіатури;
- вбудований GSM-модуль;
- дистанційне керування та моніторинг з мобільного додатку "Control TM";
- SMS-інформування та голосові повідомлення на 6 номерів;
- можливість перевірки стану рахунку SIM-карти приладу;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 7 А*год.

Оріон-8ТМ.1 4411,20 ₴
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Додаткова світлодіодна клавіатура для ППКО серії "Оріон-Т.3.2" (-І.3.2, -ТМ.1, -ТК, -ТІ.2)

- 4, 8 або 16 індикаторів зон сигналізації, відповідно до моделі клавіатури;
- керування, адміністрування та налаштування системи.

Кл-4ТД 730,80 ₴
Кл-8ТД 765,60 ₴
Кл-16 843,60 ₴

Ethernet-комунікатор для ППКО серій "Оріон-Т.3.2", "Оріон-І.3.2"

- створення дублюючого каналу зв'язку охоронної системи з пультом моніторингу по мережі Ethernet ;
- реалізація роботи в протоколах "Мост", "Інтеграл-О".

БПМЕ 818,40 ₴

Виносна індикаторна панель для ППКО серії "Оріон-Т.3.2" (-І.3.2, -ТМ.1, -ТК, -ТІ.2)

- індикація 8 або 16 зон сигналізації, відповідно до моделі панелі.

ВІП "Оріон-8Т.1" 714,00 ₴
ВІП "Оріон 16" 888,00 ₴
Блок живлення


- живлення компонентів охоронної сигналізації;
- максимальний вихідний струм 1,5А;
- автоматичний перехід між основним та резервним джерелами живлення, захист від перевантаження, захист акумулятору від глибокого розряду;
- розміщення у пластиковому корпусі з вбудованим тампером, блоком живлення та місцем під АКБ на 7А*год.

БЖ 1215 1113,60 ₴
USB-програма для налаштування охоронних систем


- первинне налаштування ППК;
- налаштування ППК в автономному режимі;
- зчитування налаштувань з ППК;
- оновлення версії мікропрограми.

USB-програма тор 1372,80 ₴

ПРИСТРОЇ СПОЛУЧЕННЯ ОБ'ЄКТОВІ
Пристрій сполучення об'єктовий


- вхідний протокол "Інтеграл-О" (18 кГц);
- вихідний протокол "Інтеграл-О" (GPRS);
- налаштування з ПЗ "oLoader" (при використанні USB-програматора) чи SMS-повідомленнями;
- підтримка роботи з двома SIM-картами.

PCO
**"18 кГц-
 GPRS"**
(Spider) **2192,40 ₴**

Пристрій сполучення об'єктовий універсальний


- 4 вхідних протоколи ("МОСТ", "Інтеграл-О", "CID", "Ademco Express");
- вихідний протокол "NOVA" (GPRS) для роботи з ПЦС "Мост";
- 2 власних зони сигналізації, 1 програмований вихід;
- налаштування з ПЗ "oLoader", вбудований інтерфейс mini-USB;
- підтримка роботи з двома SIM-картами.

PCO
**"18 кГц-
 GPRS"**
(CID) **2071,20 ₴**