
















ПРАЙС-ЛИСТ
10.10.2017

№	Найменування	Коротка характеристика		грн. з ПДВ
ППК "Оріон NOVA"				
1	"Оріон NOVA 4"		Базовий прилад охоронної сигналізації (ППК) з вбудованим GSM-модулем та підтримкою 2-ох SIM карт. - 4, 8 або 16 базових зон сигналізації, відповідно до моделі приладу, з можливістю розширення до 64 зон; - 6 виходів (2 реле, 2 сирени, 2 підтвердження) з можливістю розширення до 32 виходів; - підключення до 8-ми модулів розширення в будь-якій комбінації (M-Z box, M-ZP box, M-OUT8R) по системній шині RS-485 та модуля розширення M-Z, що встановлюється на базову плату ППК; - підключення до 4-х клавіатур в будь-якій комбінації (K-LED4, K-LED8, K-LED16, K-LCD, K-GLCD) по системній шині RS-485; - USB-інтерфейс для налаштування системи (Windows/Android); - інтерфейс Touch Memory для підключення зчитувачів; - підключення Ethernet-комунікатора M-NET для роботи з ПЦС та хмарним сервером Tiras CLOUD; - можливість SMS-інформування та дистанційного керування та моніторингу з мобільного додатку Control NOVA (Android/iOS). - вбудований блок живлення та місце під АКБ 7 чи 9А*год; - реалізація автономної чи пультової охорони (з ПЦС "МОСТ" в протоколі "NOVA"); - сертифікація згідно ДСТУ EN 50131 Grade 2.	3210,00
2	"Оріон NOVA 8"		3375,60	
3	"Оріон NOVA 16"		3784,80	
4	"Оріон NOVA 8+"		Базовий прилад охоронної сигналізації (ППК) для великих об'єктів. - 8 базових зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон; - 10 виходів (2 реле, 4 транзисторних, сирена, 2 підтвердження, універсальний) з можливістю розширення до 128 виходів; - підключення до 15-ти модулів розширення (M-Z box, M-ZP box, M-OUT8R, M-WRL, P-IND32) по системній шині RS-485; - підключення до 15-ти клавіатур в будь-якій комбінації (K-LED4, K-LED8, K-LED16, K-LCD, K-GLCD) по системній шині RS-485 та модуля розширення M-Z, що встановлюється на базову плату ППК;; - USB-інтерфейс для налаштування системи (Windows/Android); - інтерфейс Touch Memory та Wiegand для підключення зчитувачів ключів та карт; - підключення GSM-комунікатора M-GSM та Ethernet-комунікатора M-NET для роботи з ПЦС та хмарним сервером Tiras CLOUD; - можливість SMS-інформування та дистанційного керування та моніторингу з мобільного додатку Control NOVA (Android/iOS). - вбудований блок живлення та місце під АКБ 7 чи 9А*год; - реалізація автономної чи пультової охорони (з ПЦС "МОСТ" в протоколі "Мост"); - сертифікація згідно ДСТУ EN 50131 Grade 2.	3541,20
Клавіатури				
5	K-LED4		Доступна світлодіодна клавіатура для керування системою. 4 індикатори зон. Підключення по системній шині RS-485.	669,60
6	K-LED8		Доступна світлодіодна клавіатура для керування системою. 8 індикаторів зон. 2 власних зони. 1 транзисторний вихід. 1 вхід для підключення зчитувачів ТМ. Підключення по системній шині RS-485.	748,80
7	K-LED16		Доступна світлодіодна клавіатура для керування системою. 16 індикаторів зон. 2 власних зони. 1 транзисторний вихід. 1 вхід для підключення зчитувачів ТМ. Підключення по системній шині RS-485.	853,20

ПРАЙС-ЛИСТ
10.10.2017

№	Найменування	Коротка характеристика		грн. з ПДВ
8	K-LCD		Функціональна клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи. Інформативний LCD-екран. Сенсорне клавішне поле. 2 власних зони. 1 транзисторний вихід. 1 вхід для підключення зчитувачів ТМ. Підключення по системній шині RS-485.	1862,40
9	K-GLCD		"Преміум" клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи. Інформативний та яскравий OLED-екран. Скляна поверхня та сенсорне клавішне поле. 2 власних зони. 1 транзисторний вихід. Підключення по системній шині RS-485.	2966,40
Модулі розширення зон				
10	M-Z		Модуль розширення на 8 зон охоронної сигналізації. Встановлення на базову плату будь-якого ППК серії "Оріон NOVA" та модуля M-ZP box.	487,20
11	M-Z box		Виносний модуль розширення на 8 зон сигналізації. Підключення по системній шині RS-485.	792,00
12	M-ZP box		Виносний пристрій розширення зон та виходів. 8 базових зон сигналізації. Можливість встановлення M-Z (+8 зон). 4 програмовані виходи. 2 виходи підтвердження. Вихід для сирени. Вхід для підключення зчитувачів ТМ. Вбудований блок живлення та місце для розміщення АКБ на 7А*год. Підключення по системній шині RS-485.	1723,20
Модулі розширення безпроводних зон				
13	M-WRL (C)		Виносний модуль для роботи з безпроводними сповісниками Crow для ППК "Оріон NOVA 8+". Підключення по системній шині RS-485.	2314,80
Модулі розширення виходів				
14	M-OUT8R		Виносний модуль розширення на 8 потужних релейних виходів для керування автоматикою. Підключення по системній шині RS-485.	1562,40
Панелі індикації				
15	P-IND32		Виносна панель індикації 32 зон або груп зон для ППК "Оріон NOVA 8+" (до 4-ох панелей в системі). Підключення по системній шині RS-485.	2014,80
Комунікатори для роботи з ПЦС "МОСТ" та хмарним сервером "Tiras CLOUD"				
16	M-GSM		GSM(GPRS)-комунікатор для ППК "Оріон NOVA 8+". Підтримка двох SIM-карт. Встановлення на базову плату ППК.	1293,60
17	M-NET		Ethernet-комунікатор для будь-якого ППК серії "Оріон NOVA". Підтримка DHCP-протоколу та ручних налаштувань мережі. Встановлення на базову плату ППК.	556,80