

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ СЕРІЇ "ДЖМІЛЬ"

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у міцному металевому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу;
- ступінь захисту корпусу IP33C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль (12V) 540,00

Джміль (24V) 540,00

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль-1 (12V) 468,00

Джміль-1 (24V) 486,00

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 105 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль-2 (12V) 666,00

Джміль-2 (24V) 666,00

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ



Показчик світловий

- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-1 (12/24V) "Вихід"

ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід"

ОС-3 (12/24V) "Выход"

**ОС-6.1 (12/24V)
"Аварійне освітлення"**

318,00

ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit"

ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"

ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"

ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику вимкнено"

ПРАЙС-ЛИСТ

08.02.2021р.

Гривні з ПДВ

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ

РОБОЧА НАПРУГА 12V

ТРИВОГА

ОСЗ-1 "Тривога"

ПОЖЕЖА

ОСЗ-2 "Пожежа"

ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-3 "Газ Не входить!"

ГАЗ ВИХОДЬ!

ОСЗ-4 "Газ Виходь!"

ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"

ПОРОШОК ВИХОДЬ!

ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

АЕРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!" 420,00

АЕРОЗОЛЬ ВИХОДЬ!

ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"

УВАГА!
 ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
 АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ!
 ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 04!

ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"

ВИХІД

ОСЗ-12 "Вихід"

ПОЖАР

ОСЗ-13 "Пожар"

←

ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

ВЫХОД

ОСЗ-14.5 "Выход"

РОБОЧА НАПРУГА 24V

ВИХІД

ОСЗ-12 "Вихід"

←

ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

ПОЖЕЖА

ОСЗ-2 "Пожежа"

ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-3 "Газ Не входить!" 426,00

ГАЗ ВИХОДЬ!

ОСЗ-4 "Газ Виходь!"

ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"

ПОРОШОК ВИХОДЬ!

ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ

Показчик світловий

ВИХІД

- світлова індикація;
 - напруга живлення 8-28V;
 - використання всередині приміщення;
 - маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
 - габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-1 Ex (12/24V)
 "Вихід" 354,00

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ 12V

ПОЖЕЖА

**ПОРОШОК
НЕ ВХОДИТИ!**

**ПОРОШОК
ВИХОДЬ!**

**УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 04**

ВИХІД

Оповіщувач світло-звуковий іскробезпечний

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОСЗ-2 Ех "Пожежа"

ОСЗ-5 Ех "Порошок Не входити!"

ОСЗ-6 Ех "Порошок Виходь!"

540,00

ОСЗ-11 Ех "УВАГА! Всім залишити приміщення!
Аварійний витік газу Викличте службу 04"

ОСЗ-12 Ех "Вихід"