

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ СЕРІЇ "ДЖМІЛЬ"

Оповіщувач світло-звуковий

- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у міцному металевому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу;
- ступінь захисту корпусу IP33C (встановлення всередині чи зовні приміщень).



Джміль (12V) 698,40

Джміль (24V) 698,40

Оповіщувач світло-звуковий

- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).



Джміль-1 (12V) 614,40

Джміль-1 (24V) 636,00

Оповіщувач світло-звуковий

- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 105 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).



Джміль-2 (12V) 860,40

Джміль-2 (24V) 860,40

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ



ОС-1 (12/24V) "Вихід"



ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід"



ОС-3 (12/24V) "Выход"



Показчик світловий

ОС-6.1 (12/24V)

"Аварійне освітлення"



- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit" 421,20



ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"



ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"




ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику вимкнено"

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ
РОБОЧА НАПРУГА 12V


ОСЗ-1 "Тривога"



ОСЗ-2 "Пожежа"



ОСЗ-3 "Газ Не входить!"



ОСЗ-4 "Газ Виходь!"



ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"



ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"



ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"


 ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!" **556,80**


ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"



ОСЗ-12 "Вихід"



ОСЗ-13 "Пожар"



ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"



ОСЗ-14.5 "Выход"

Оповіщувач світло-звуковий

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

РОБОЧА НАПРУГА 24V


ОСЗ-12 "Вихід"




ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"



ОСЗ-2 "Пожежа"


 ОСЗ-3 "Газ Не входить!" **567,60**


ОСЗ-4 "Газ Виходь!"



ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"



ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

Оповіщувач світло-звуковий

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 24V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ
ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ
Показчик світловий


- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-1 Ex (12/24V)
"Вихід" 464,40
ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ 12V
ОСЗ-2 Ex "Пожежа"

Оповіщувач світло-звуковий іскробезпечний
ОСЗ-5 Ex "Порошок Не входить!"


- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОСЗ-6 Ex "Порошок Виходь!" 718,80

ОСЗ-11 Ex "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"

ОСЗ-12 Ex "Вихід"