

ПРАЙС-ЛИСТ
 від 10.01.2022р.

Гривні з ПДВ

Ціна з ПДВ

ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ СЕРІЇ "TIRAS PRIME"

ППКП

Універсальний прилад пожежної сигналізації



- 8 або 16 базових зон сигналізації, відповідно до моделі приладу;
- 6 виходів (2 реле, 2 "оповіщення", 1 "несправність", 1 "пожежа");
- підключення двох модулів розширення M-OUT8R по системній шині RS-485 та модуля розширення M-OUT4R, що встановлюється на базову плату ППКП;
- налаштування систем з ПЗ "tLoader" (Windows/Android), вбудований інтерфейс mini-USB;
- підключення комунікатора M-GSM чи M-PSTN;
- сценарії автоматизації протипожежної безпеки;
- енергонезалежний журнал на 1000 подій;
- розміщення в ергономічному пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення на 50Вт та місцем під два АКБ на 7 чи 9А*год.

Tiras PRIME 8 6 462,00

Tiras PRIME 16 9 180,00

Прилад пожежної сигналізації з можливістю розширення




- 8 базових зон сигналізації з можливістю розширення до 20 (при використанні модуля M-Z(f));
- 6 виходів (2 реле, 2 "оповіщення", 1 "несправність", 1 "пожежа");
- підключення двох модулів розширення M-OUT8R по системній шині RS-485 та модуля розширення M-OUT4R, що встановлюється на базову плату ППКП;
- налаштування систем з ПЗ "tLoader" (Windows/Android), вбудований інтерфейс mini-USB;
- підключення комунікатора M-GSM чи M-PSTN;
- сценарії автоматизації протипожежної безпеки;
- енергонезалежний журнал на 1000 подій;
- розміщення в ергономічному пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення на 50Вт та місцем під два АКБ на 7 А*год.

Tiras PRIME 8L 7 224,00

ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ СЕРІЇ "TIRAS-P"

ППКП

Прилад пожежної сигналізації для невеликих та середніх об'єктів




- 4 чи 8 зон сигналізації, відповідно до моделі приладу;
- 5 виходів ("оповіщення", 2 "відкритий колектор", "пожежа", "несправність");
- підтримка додаткового обладнання MOUT-8R, МКІ, ПКІ "Тірас", ПУІЗ "Тірас-1", що підключаються по системній шині RS-485 та МРЛ-2.1/МРЛ-2.2, що встановлюються на базову плату ППКП;
- налаштування системи з ПЗ "tLoader" (при використанні USB-програмотора) чи вбудованої клавіатури;
- підключення комунікатора МЦА чи МЦА-GSM для передавання інформації на ПЦС;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ на 7А*год.

Tiras-4P 4 554,00

Tiras-8P 5 010,00

Прилад пожежної сигналізації з вбудованим GSM-комунікатором для невеликих та середніх об'єктів



- 4 чи 8 зон сигналізації, відповідно до моделі приладу;
- 5 виходів ("оповіщення", 2 "відкритий колектор", "пожежа", "несправність");
- підтримка додаткового обладнання M-OUT8R, МКІ, ПКІ "Тірас", ПУІЗ "Тірас-1", що підключаються по системній шині RS-485 та МРЛ-2.1/МРЛ-2.2, що встановлюються на базову плату ППКП;
- налаштування системи з ПЗ "tLoader" (при використанні USB-програмотора) чи клавіатури;
- вбудований GSM/GPRS-комунікатор;
- SMS-інформування на 4 номери;
- розміщення в пластиковому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ на 7А*год.

Tiras-4P.1 6 636,00

Tiras-8P.1 6 930,00

Прилад пожежної сигналізації для середніх об'єктів



- 16 зон сигналізації;
- 5 виходів ("оповіщення", 2 програмовані реле, "пожежа", "несправність");
- підтримка додаткового обладнання M-OUT8R, МКІ, ПКІ "Тірас", ПУІЗ "Тірас-1", що підключаються по системній шині RS-485 та МРЛ-2.1, МРЛ-2.2, що встановлюються на базову плату ППКП;
- налаштування системи з ПЗ "tLoader" (при використанні USB-програмотора) чи клавіатури;
- підключення комунікатора МЦА чи МЦА-GSM для передавання інформації на ПЦС;
- розміщення в металевому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ на 18А*год.

Tiras-16P 9 240,00

Прилад пожежної сигналізації для великих об'єктів



- 16 базових зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон;
- 7 виходів ("несправність", "пожежа", "оповіщення", 2 "відкритий колектор", 2 реле);
- підключення до 32 пристроїв розширення по системній шині RS-485 та двох модулів МРЛ-2.1, що встановлюються на базову плату ППК;
- налаштування системи з ПЗ "tLoader" (при використанні USB-програматора) чи вносної панелі керування ВПК-16.128;
- підключення комунікатора МЦА чи МЦА-GSM для передавання інформації на ПЦС;
- підтримка карт пам'яті microSD для зберігання резервної конфігурації та оновлення ПЗ приладу;
- інтерфейс Touch Memory;
- розміщення в металевому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ на 18 А*год.

Тірас-16.128П 13 002,00

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

	Модуль розширення зон	<ul style="list-style-type: none"> - 12 зон пожежної сигналізації; - робота з ППКП "Tiras PRIME 8L"; - встановлення на базову плату ППКП в спеціальний роз'єм. 	M-Z(f)	888,00
	Модуль розширення релейних виходів	<ul style="list-style-type: none"> - 4 релейні програмовані виходи; - робота з ППКП серії "Tiras PRIME"; - встановлення на базову плату ППКП. 	M-OUT4R	612,00
	Виносний модуль розширення релейних виходів	<ul style="list-style-type: none"> - 8 потужних релейних програмованих виходів; - розміщення в ергономічному пластиковому корпусі; - робота з ППКП серії "Tiras PRIME", "Тірас-П" та ППК "Оріон NOVA"; - підключення по системній шині RS-485 з довжиною лінії до 1000м. 	M-OUT8R	2 376,00
	GSM-комунікатор	<ul style="list-style-type: none"> - передавання інформації на "Мост-П" в каналі GSM(GPRS) в протоколі "Мост"; - SMS-оповіщення на 8 номерів; - підтримка двох SIM-карт; - робота з ППКП серії "Tiras PRIME" та ППК "Оріон NOVA 8+"; - встановлення на базову плату ППК. 	M-GSM	1 800,00
	PSTN-комунікатор	<ul style="list-style-type: none"> - передавання інформації на ПЦС по телефонних лініях; - робота з ППКП серії "Tiras PRIME"; - підвищений захист до електромагнітних завад; - встановлення на базову плату ППКП. 	M-PSTN	1 578,00
	Модуль розширення на 2 релейних виходи	<ul style="list-style-type: none"> - 2 релейні програмовані виходи; - робота з ППКП серії "Тірас-П"; - розміщення в корпусі ППКП. 	МРЛ-2.1	360,00
	Виносний модуль розширення на 2 релейних виходи	<ul style="list-style-type: none"> - 2 релейні програмовані виходи; - розміщується у пластиковому корпусі; - робота з ППКП серій "Тірас-П", "Тірас-А", "Оріон", БЖ 1230, ПУІЗ "Тірас-1"; - можливість віддалення від ППКП на відстань до 150 м. 	МРЛ-2.1 BOX	534,00
	Модуль розширення на 2 релейних виходи "оповіщення"	<ul style="list-style-type: none"> - 2 додаткових виходи "оповіщення"; - реалізація зонування оповіщення; - робота з ППКП серії "Тірас-П"; - розміщення в корпусі ППКП. 	МРЛ-2.2	714,00
	GSM-модуль	<ul style="list-style-type: none"> - передавання інформації на ПЦС в каналі GSM (CSD або GPRS); - програмування з ПЗ "tLoader" (при використанні USB-програматора); - робота з ППКП серій "Тірас-П", "Тірас-А"; - розміщення в корпусі ППКП. 	МЦА-GSM	2 760,00

	Модуль цифрового автодозвону	<ul style="list-style-type: none"> - передавання інформації на ПЦС по комутованих телефонних лініях (автодозвон); - робота з ППКП серії "Тірас-П", "Тірас-А"; - розміщення в корпусі ППКП. 	МЦА	954,00
	GSM-модуль для роботи з ППКП стороннього виробництва	<ul style="list-style-type: none"> - робота з ППКП стороннього виробника зі збереженням повної інформативності (підтримка протоколу Contact-ID); - передавання інформації на ПЦС в каналі GSM (CSD або GPRS); - програмування з ПЗ "tLoader" або за допомогою SMS; - наявність входів "Пожежа", "Несправність"; - розміщення в пластиковому корпусі. 	МЦА-GSM.4	3 570,00
	Модуль бар'єрного іскрозахисту	<ul style="list-style-type: none"> - призначений для реалізації пожежної охорони в вибухонебезпечних приміщеннях; - МБІ-2 в комплекті з ППКП серії "Тірас-П" забезпечує рівень вибухозахисту ExibIIC; - МБІ-2 (24V) в комплекті з ППКП серії "Tiras PRIME" забезпечує рівень вибухозахисту ExibIB; - у іскробезпечні кола модуля підключаються сповіщувачі, оповіщувачі, покажчики та пристрої ручного керування в іскробезпечному виконанні. 	МБІ-2	1 278,00
	Блок живлення	<ul style="list-style-type: none"> - живлення компонентів пожежної сигналізації, системи пожежогасіння та додаткового обладнання; - максимальний вихідний струм 3 А; - автоматичний перехід між основним та резервним джерелами живлення, захист акумулятору від глибокого розряду; - розміщення у металевому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ на 7 чи 18 А*год. 	БЖ 1230	3 462,00
	Блок живлення	<ul style="list-style-type: none"> - живлення компонентів пожежної сигналізації, системи пожежогасіння та додаткового обладнання з робочою напругою 24 V - максимальний вихідний струм 1,5 А; - автоматичний перехід між основним та резервним джерелами живлення, захист акумулятору від глибокого розряду; - інтелектуальний зарядний пристрій; - контроль заземлення; - розміщення у металевому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під два АКБ на 7 чи 9 А*год. 	БЖ 2415	3 462,00
	Панель керування та індикації	<ul style="list-style-type: none"> - вносна індикація сповіщень та режимів роботи ППКП "Тірас-П"; - керування ППКП та пристроями системи; - ведення журналу на 255 подій. 	ПКІ "Тірас"	4 200,00
	Виносна панель керування	<ul style="list-style-type: none"> - вносна індикація сповіщень та режимів роботи ППКП "Тірас-16.128П"; - керування ППКП "Тірас-16.128П" та пристроями системи; - вбудований інтерфейс Touch Memory. 	ВПК-16.128	4 716,00
	Ethernet-модуль	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення зв'язку між ППКП "Тірас-16.128П" та приладами розширення: "Тірас-4П", "Тірас-8П", "Тірас-16П", ПУІЗ "Тірас-1" по локальній мережі Ethernet; - підключення адресної системи пожежної сигналізації "Тірас-А" до персонального комп'ютера для організації пожежного моніторингу на базі ПЗ "Монітор-А"; - розміщення в корпусі ППКП та підключення по RS-485. 	M-NET.2	906,00
	Модуль кільцевого інтерфейсу	<ul style="list-style-type: none"> - збільшення довжини системної шини RS-485 до 2000 м.; - реалізація додаткового інтерфейсу RS-485 для ППКП "Тірас-П"; - реалізація функції ізолятора короткого замикання шини RS-485; - розміщення в корпусі ППКП. 	МКІ	672,00



USB-програмактор для налаштування пожежних систем

- первинне програмування ППК;
- програмування ППК в автономному режимі;
- зчитування налаштувань з ППК;
- оновлення версії мікропрограми.

USB-програмактор 2 082,00

СПОВІЩУВАЧІ СЕРІЇ "TIRAS"

Димовий пожежний сповіщувач



- 2-провідне підключення;
- напруга живлення 8 - 28 В;
- оптична індикація працездатності сповіщувача в черговому режимі та в режимі "пожежа";
- можливість підключення ВПОС (виносного пристрою оптичної сигналізації);
- наявність модифікації в іскробезпечному виконанні.

СПД2-"Тірас" Ex (н.к.г.) 624,00

Тепловий пожежний сповіщувач



- 2-провідне підключення;
- напруга живлення 8 - 28 В;
- оптична індикація працездатності сповіщувача в черговому режимі і в режимі "пожежа";
- можливість підключення виносного пристрою оптичної сигналізації;
- наявність модифікації в іскробезпечному виконанні.

СПТ-"Тірас" Ex (н.к.г.) 516,00


Ручний пожежний сповіщувач



- напруга живлення 8 - 28 В;
- можливість підключення в шлейф паралельно чи послідовно;
- постійна світлодіодна індикація чергового режиму;
- наявність модифікації в іскробезпечному виконанні.

СПР-"Тірас" 336,00

СПР-"Тірас" Ex 462,00




Виносний пристрій оптичної сигналізації

- зовнішня індикація спрацювання сповіщувача;
- підключення до пожежних сповіщувачів серії "Тірас", адресних сповіщувачів СПСА "Тірас-А" та адресних сповіщувачів серії ДЕТЕСТО СПСА "Тірас PRIME А".
- даний пристрій досить компактний (11x45 мм), тому може бути використаний і в якості виносного світлодіоду підтвердження в охоронних системах.

ВПОС 162,00

УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯМ

Прилад для управління одним напрямком пожежогасінням



- 2 власні зони пожежної сигналізації;
- 7 виходів;
- налаштування системи з ПЗ "tLoader" (при використанні USB-програмактора) чи за допомогою DIP-перемикачів;
- функціонування в автономному режимі чи в складі пожежної сигналізації;
- системна шина RS-485 для роботи з ППКП серії "Тірас-П", "Тірас-П.1", "Тірас-А";
- ручне запускання та аварійне зупинення пожежогасіння за допомогою виносних пристроїв ПАЗ/ПРЗ або вбудованих кнопок;
- інтерфейс Touch Memory;
- розміщення в ергономічному пластиковому корпусі.

ПУІЗ "Тірас-1" 4 020,00

Прилад для управління одним напрямком пожежогасінням



- 2 власні зони пожежної сигналізації;
- 7 виходів;
- налаштування системи з ПЗ "tLoader" (Windows/Android), вбудований інтерфейс mini-USB;
- функціонування в автономному режимі чи в складі пожежної сигналізації;
- системна шина RS-485 для роботи з ППКП серії "Тірас PRIME";
- робота з ППКП «Тірас PRIME А» за допомогою модуля AM-Converter;
- ручне запускання та аварійне зупинення пожежогасіння за допомогою виносних пристроїв ПАЗ/ПРЗ або вбудованих кнопок;
- можливість підключення зовнішніх зчитувачів Touch Memory;
- розміщення в ергономічному пластиковому корпусі.

ПУІЗ "Тірас 1Х" 3 564,00

Пристрій для аварійного зупинення пожежогасіння



- напруга живлення 8 - 28 В;
- можливість підключення в шлейф паралельно чи послідовно;
- постійна світлодіодна індикація чергового режиму;
- наявність модифікації в іскробезпечному виконанні.

ПАЗ "Тірас" 330,00

ПАЗ "Тірас" Ex 438,00



Пристрій для ручного запуску пожежогасіння

- напруга живлення 8 - 28 В;
- можливість підключення в шлейф паралельно чи послідовно;
- постійна світлодіодна індикація чергового режиму;
- наявність модифікації в іскробезпечному виконанні.

ПРЗ "Тірас" 330,00

ПРЗ "Тірас" Ex 438,00

АДРЕСНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

СПСА "TIRAS PRIME A"

Головний прилад адресної системи пожежної сигналізації



- до 500 зон пожежної сигналізації;
- підтримка 2 адресних кільцевих шлейфів з довжиною лінії до 2000 м. кожен;
- підключення до 250 адресних компонентів в кожний кільцевий шлейф;
- 4 виходи "Оповіщення" з можливістю програмування функцій;
- вихід "Пожежа" та вихід "Несправність";
- Інтерфейси:
 - Ethernet - 2 шт.;
 - USB - 1 шт.;
 - RS-485 - 1 шт.;
- адміністрування та налаштування системи за допомогою вбудованої панелі управління, оснащеної кольоровим 5-дюймовим сенсорним дисплеєм;
- підтримка комунікатора M-GSM для передавання даних на ПЦС в каналі GPRS;
- журнал на 10 000 подій;
- вбудований БЖ потужністю 50 Вт;
- резервне живлення від 2 АКБ ємністю 7 А*год;
- ергономічний пластиковий корпус з ступенем захисту IP30.

Tiras PRIME A 19 449,60

Адресний модуль для збільшення входів/виходів



- 2 входи та 2 виходи загального призначення;
- 1 вихід "Оповіщення";
- можливість підключення зони з неадресними сповіщувачами;
- вбудований ізолятор короткого замикання;
- компактний пластиковий корпус;
- підключення в адресний шлейф;
- живлення від шлейфу чи додаткового БЖ.

AM-MULTI 954,00


Адресний модуль для підключення пристроїв управління



- підключення пристрою управління пожежогасінням Tiras 1X в систему Tiras PRIME A;
- вбудований ізолятор короткого замикання;
- встановлення в корпус Tiras 1X;
- підключення в адресний шлейф.

AM-CONVERTER 643,20

Адресний модуль для збільшення кількості релейних виходів



- 2 потужних релейних виходи для управління автоматикою;
- вбудований ізолятор короткого замикання;
- компактний пластиковий корпус;
- підключення в адресний шлейф;
- живлення від додаткового БЖ.

AM-OUT2R 1 096,80

Адресний модуль для збільшення кількості входів



- 4 входи для контролю протипожежної автоматики;
- вбудований ізолятор короткого замикання;
- компактний пластиковий корпус;
- живлення від адресного інтерфейсу.

AM-IN4 840,00













Адресний універсальний модуль

В залежності від конфігурації, може використовуватись в якості адресного блока живлення, модуля входів/виходів, розширювача адресних інтерфейсів.



- 5 входів для контролю протипожежної автоматики;
- два універсальних виходи для керування оповіщенням чи іншою автоматикою;
- два виходи живлення 24В з сумарним вихідним струмом до 1А/24В;
- два універсальних слота для встановлення модулів розширення - M-LOOP, M-OUT2R;
- підтримка до 250 адресних сповіщувачів при використанні одного чи двох M-LOOP;
- вбудований блок живлення на 35Вт;
- вбудований ізолятор короткого замикання;
- підключення в адресний інтерфейс.

AM-MULTI+ 4 215,60

	Адресний модуль для збільшення входів/релейних виходів	<ul style="list-style-type: none"> - 1 бістабільне реле з живленням від адресного інтерфейсу (10А/220В). - 2 універсальні входи для контролю протипожежної автоматики; - вбудований ізолятор короткого замикання; - компактний пластиковий корпус; - живлення від адресного інтерфейсу. 	AM-OUT1R+	1 089,60
	Розширювач адресних інтерфейсів	<ul style="list-style-type: none"> - реалізація додаткового адресного інтерфейсу на 250 адресних пристроїв, або два АІ на 125 кожен; - встановлення в АМ-MULTI+; - живлення від плати БМК. 	M-LOOP	1 267,20
	Димовий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - 2-провідне підключення в адресний шлейф; - реагування на перевищення порогу концентрації диму; - автоматична компенсація запиленості, температури та старіння; 	DETECTO SMK110	709,20
	Димовий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - оптична індикація стану та режиму роботи сповіщувача; - вбудований ізолятор короткого замикання; - струм споживання в черговому режимі: 0,13мА; - можливість підключення ВПОС (виносного пристрою оптичної сигналізації) . 	DETECTO SMK110 (Black) (*виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)	727,20
	Димовий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - 2-провідне підключення в адресний шлейф; - реагування на перевищення порогу концентрації диму; - автоматична компенсація запиленості, температури та старіння; 	DETECTO SMK100	567,60
	Димовий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - оптична індикація стану та режиму роботи сповіщувача; - струм споживання в черговому режимі: 0,09мА. 	DETECTO SMK100 (Black) (*виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)	585,60
	Тепловий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - 2-провідне підключення в адресний шлейф; - температурний клас: А2/А2R/В; - автоматична компенсація температури; 	DETECTO HT110	604,80
	Тепловий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - оптична індикація стану та режиму роботи; - вбудований ізолятор короткого замикання; - струм споживання в черговому режимі: 0,13мА; - можливість підключення ВПОС (виносного пристрою оптичної сигналізації). 	DETECTO HT110 (Black) (*виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)	625,20
	Тепловий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - 2-провідне підключення в адресний шлейф; - температурний клас: А2/А2R/В; - автоматична компенсація температури; 	DETECTO HT100	463,20
	Тепловий адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - оптична індикація стану та режиму роботи; - струм споживання в черговому режимі: 0,08мА. 	DETECTO HT100 (Black)* (*виготовлення під замовлення, термін - 1,5-2 міс)	474,00
	Ручний адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - 2-провідне підключення в адресний шлейф; - ручне подавання сигналу про пожежну тривогу; - оптична індикація стану та режиму роботи; - вбудований ізолятор короткого замикання; - струм споживання в черговому режимі 0,12мА. 	DETECTO MNL110	841,20
	Ручний адресний пожежний сповіщувач	<ul style="list-style-type: none"> - 2-провідне підключення в адресний шлейф; - ручне подавання сигналу про пожежну тривогу; - оптична індикація стану та режиму роботи; - струм споживання в черговому режимі 0,10мА. 	DETECTO MNL100	747,60

Головний прилад адресної системи пожежної сигналізації



- до 500 зон сигналізації;
- до 16 адресних кільцевих адресних шлейфів (при використанні АМР/АПР);
- до 250 виходів;
- налаштування системи з ПЗ "Монітор-А" (при використанні USB-програмактора) чи адресної панелі керування АПК (входить в комплект поставки);
- підключення комунікатора МЦА чи МЦА-GSM для передавання інформації на ПЦС;
- можливість підключення неадресних пожежних приладів та сповіщувачів;
- розміщення в металевому корпусі з вбудованим блоком живлення та місцем під АКБ 18 А*год.

Тірас-А (+АПК) 19 392,00

Адресна панель керування



- оснащена LCD-екраном з роздільною здатністю 320*480 точок;
- налаштування та керування СПСА "Тірас-А";
- іменування зон та пристроїв системи;
- можливість підключення зчитувача ключів Touch Memory;
- розміщення в ергономічному пластиковому корпусі.

АПК
(під замовлення) 8 757,60

Адресний модуль розширення



- реалізація одного адресного кільцевого шлейфа чи двох адресних радіальних ліній;
- 4 виходи "оповіщення", 4 виходи типу "відкритий колектор";
- встановлення в корпусі ППКП "Тірас-А" (до 2шт).

АМР 3 642,00

Адресний пристрій розширення



- реалізація одного адресного кільцевого шлейфа чи двох адресних радіальних ліній;
- 4 виходи "оповіщення", 4 виходи типу "відкритий колектор";
- максимальна кількість в системі - 16 шт;
- підключення до ППКП "Тірас-А" по системній шині CAN;
- розміщення в пластиковому корпусі.

АПР 4 743,60

Адресний модуль



- реалізація додаткового параметричного входу СПСА "Тірас-А", що має два режими роботи: "пожежна зона" чи "технічна тривога";
- наявність додаткового транзисторного виходу для управління виконавчим пристроєм;
- розміщення в пластиковому корпусі.

АМ-1 1 170,00

Адресний модуль



- реалізація гальванічної розв'язки між базовими пристроями СПСА "Тірас-А";
- збільшення довжини системної шини CAN до 2000м;

АМ-2
(під замовлення) 3 330,00

Адресний модуль



- реалізація роботи СПСА "Тірас-А" з неадресними ППКП серії "Тірас-П", Пуіз "Тірас-1";
- підключення та живлення від адресного шлейфа;
- розміщення в корпусі неадресних ППКП та модуля розширення виходів M-OUT8R.

АМ-4 1 263,60

Димовий адресний пожежний сповіщувач



- димовий сенсор;
- оптична індикація працездатності сповіщувача в черговому режимі і в режимі "пожежа";
- можливість підключення ВПОС (виносного пристрою оптичної сигналізації);
- вбудований ізолятор КЗ.

СПД-А 805,20

Тепловий адресний пожежний сповіщувач



- тепловий сенсор;
- відповідність класам А1/А1R, А2/А2R, В/В2;
- оптична індикація працездатності сповіщувача в черговому режимі і в режимі "пожежа";
- можливість підключення ВПОС (виносного пристрою оптичної сигналізації);
- вбудований ізолятор КЗ.

СПТ-А 657,60

Комбінований адресний пожежний сповіщувач



- димовий та тепловий сенсори;
- оптична індикація працездатності сповіщувача в черговому режимі і в режимі "пожежа";
- можливість підключення ВПОС (виносного пристрою оптичної сигналізації);
- вбудований ізолятор КЗ.

СПК-А 892,80

Ручний адресний пожежний сповіщувач



- ручне подавання сигналу про пожежу на ППКП;
- наявність світлодіодної індикації;
- вбудований ізолятор КЗ.

СПР-А 892,80

Оповіщувач адресний звуковий



- звукове оповіщення про пожежу;
- потужність звукового сигналу: 75 дБ;
- світлодіодна індикація сповіщувача в черговому режимі і в режимі "пожежа";
- підключення та живлення від адресного шлейфа;
- вбудований ізолятор КЗ.

Джміль-А 952,80