

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ СЕРІЇ "ДЖМІЛЬ"

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у міцному металевому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу;
- ступінь захисту корпусу IP33C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль (12V) 866,40

Джміль (24V) 866,40

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль-1 (12V) 758,40

Джміль-1 (24V) 786,00

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 105 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль-2 (12V) 1064,40

Джміль-2 (24V) 1064,40

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ



ОС-1 (12/24V) "Вихід"



ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід"



ОС-3 (12/24V) "Выход"



Показчик світловий

ОС-6.1 (12/24V)
 "Аварійне освітлення"



- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit" 544,80



ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник
 напр. руху"



ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"



ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику
 вимкнено"

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ

РОБОЧА НАПРУГА 12V

ТРИВОГА

ОСЗ-1 "Тривога"

ПОЖЕЖА

ОСЗ-2 "Пожежа"

ГАЗ
НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-3 "Газ Не входить!"

ГАЗ
ВИХОДЬ!

ОСЗ-4 "Газ Виходь!"

ПОРОШОК
НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"

ПОРОШОК
ВИХОДЬ!

ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

АЕРОЗОЛЬ
НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"

АЕРОЗОЛЬ
ВИХОДЬ!

ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"

УВАГА!
КОЖЕ ЗАРЯДЖЕНО ПОВІЩУВАЧЕМ
МАЄ ВИМІРЕНІ ТАБІЛЕТКИ
ВИКЛИКІТЬ СЛУЖБУ 04

ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"

718,80

ВИХІД

ОСЗ-12 "Вихід"

ПОЖАР

ОСЗ-13 "Пожар"

←

ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

ВЫХОД

ОСЗ-14.5 "Выход"

РОБОЧА НАПРУГА 24V

ВИХІД

ОСЗ-12 "Вихід"

←

ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

ПОЖЕЖА

ОСЗ-2 "Пожежа"

ГАЗ
НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-3 "Газ Не входить!"

732,00

ГАЗ
ВИХОДЬ!

ОСЗ-4 "Газ Виходь!"

ПОРОШОК
НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"

ПОРОШОК
ВИХОДЬ!

ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ

Показчик світловий


ВИХІД

- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-1 Ex (12/24V)
"Вихід"

600,00

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ 12V



Оповіщувач світло-звуковий іскробезпечний

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОСЗ-2 Ех "Пожежа"

ОСЗ-5 Ех "Порошок Не входить!"

ОСЗ-6 Ех "Порошок Виходь!"

931,20

ОСЗ-11 Ех "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"

ОСЗ-12 Ех "Вихід"